

Das Humminbird Helix 5 DI G2 Down Imaging Echolot begeistert durch sein großes Farbdisplay und eine fotorealistische Aufnahme der Unterwasserwelt durch Down Imaging.

Das einfach zu bedienende Humminbird Helix 5 DI G2 verfügt über Down Imaging für fotorealistische Aufnahmen der Unterwasserwelt. Es ist mit einem großen Farbdisplay ausgestattet. Das Humminbird Helix 5 DI G2 Echolot erreicht eine Tiefe von bis zu 180 Meter. Durch DualBeam Plus werden die Vorteile zweier Sonarsysteme in einem Echolot abgedeckt.

Humminbird – SwitchFire:

Mit der SwitchFire Funktion können Sie zwischen zwei Arten auswählen, wie die Sonarechos dargestellt werden. Diese Möglichkeit auf unterschiedliche Angelbedingungen zu reagieren, macht Ihr nach unten gerichtetes Sonar zu einer noch wertvolleren Hilfe beim Fischen.

Klarer Modus:

Zeitvariable Verstärkungssoftware siebt die Echos von Fischen und Struktur heraus und zeigt nur diese an. Dadurch werden ungewünschte Bildschirmstörungen reduziert, was besonders beim Fischen in seichtem und rauem Wasser wünschenswert ist.

Maximal Modus:

Die Sonarechos werden in erstaunlichem Detail dargestellt. Sie sehen das winzigste Objekt unter der Wasseroberfläche, selbst thermische Sprungschichten und Strömungen entgehen Ihnen nicht.

Humminbird - DualBeam Plus:

Genießen Sie die Vorteile zweier Sonarsysteme und durchforsten Sie ein Gebiet das im Durchmesser der Wassertiefe entspricht. Das 200 kHz – System zeigt optimale Bodendetails und Fische die sich in den Unregelmäßigkeiten des Bodens verbergen. Das 83 kHz – System durchforstet ein größeres Gebiet und konzentriert sich vor allem auf den Bereich zwischen Gewässerboden und Boot. Selbst kleine Köderfische werden geortet. Betrachten Sie am Display die Informationen jedes Sendekegels einzeln, oder von beiden nebeneinander auf geteiltem Bildschirm, oder geben Sie Ihrem Humminbird gleich freie Hand und er zeigt Ihnen das Beste von beiden Systemen in einer gemeinsamen Darstellung.

Humminbird - Software Update:

Aktualisierbare Software Update, um die Leistung Ihres Humminbird Echolots immer auf dem innovativsten Stand zu bringen.

Humminbird - Down Imaging:

Durch die Down Imaging Technik sehen Sie, was unter Ihrem Boot passiert. Wenn Sie Ihr Fischgebiet mit Down Imaging durchforsten, werden Sie atemberaubende Details erkennen: Versunkene Bäume und Unterholz, Brückenpfeiler, Felsen und jede andere Struktur. Die fotoähnlichen Bilder von Down Imaging werden von hochfrequenten Ultraschallwellen, die in hauchdünnen Sendekegeln ausgestrahlt werden, erzeugt. Humminbirds exklusive Software analysiert die Echos, um deren Position genau festzulegen. Dies stellt sicher, dass nur Struktur und Aktivitäten genau unter dem Boot und nicht zur einen oder anderen Seite hingezeigt werden.

Lieferumfang Humminbird Helix 5 DI G2 Down Imaging Echolot Komplett mit Geber:

Bildschirm, Bildschirmhalterung, Geber mit Kabel, Heckmontagehalterung für Geber, Stromkabel, Diverses Befestigungsmaterial

Produkteigenschaften:

- Down Imaging liefert fotorealistische Unterwasserbilder
- Großes Farbdisplay für klare Darstellungen
- DualBeam Plus verbessert die Fischortung
- SwitchFire passt Darstellung flexibel an
- Softwareupdates halten das System aktuell

Technische Details:

- Maximale Tiefe: 183 Meter
- Sendeleistung Peak to Peak: 4000 Watt
- Sendeleistung RMS: 500 Watt
- Geber Typ: XNT-9-DI-T
- Down Imaging: JA
- Gebertechnologie: Down Imaging. DualBeam Plus
- Geber Frequenzen: 455 kHz (75°) / 800 kHz (45°) / 200 kHz (28°) / 455 kHz (16°)
- Bildschirm / Display: Farb TFT mit 256 Farben
- Bildschirmhalterung: Ja
- LED Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Auflösung Bildpunkte: 480 x 800
- Bildschirmdiagonale: 127 mm
- Zoomfunktion: Ja

- Fisch-ID- / Fischesichel Anzeige: Ja
- Bodehärteanzeige: Ja
- Flachwasseralarm: Ja
- Temperaturanzeige: Ja - im Geber integriert
- Geschwindigkeit: Optional mit zusätzlichem Geschwindigkeitsgeber TS-W
- Wasserdicht nach IPX 7: Ja
- Menüsprache: Deutsch, Englisch, Französisch und weitere.
- Bedienungsanleitung: Deutsch, Englisch, Französisch und weitere.
- Betriebsspannung: 12 Volt DC (10-20 VDC)
- Stromverbrauch: 615 mA
- Masse inkl. Halterung (B/H/T): 192 x 169 x 84 mm